

Fiche produit

LONGE DOUBLE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE (MDD CLIMAX 35 SEMI)



EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME À LA NORME EN 355:2002 ET CE

DESCRIPTION

Bande d'absorption d'énergie par déchirure.

Élément d'amarrage en Y composé de 2 cordes semi-statiques de 11 mm de diamètre, classe A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 connecteur directionnel en acier : Verrouillage de sécurité automatique. Charge de rupture minimum de 23 kN. Diamètre d'ouverture de 18 mm.
- 2 connecteurs directionnels acier : Verrouillage de sécurité automatique. Utilisé pour les connecter aux grandes structures diamètre. Charge de rupture minimale de 23 kN. Diamètre d'ouverture de 51 mm.
- Convient pour une utilisation en atmosphères potentiellement explosifs (ATEX).

La durée de vie théorique de l'équipement est de 15 ans à partir date de fabrication pour tous les équipements avec des composants textiles ou plastiques.



Référence	Désignation	Longueur (m)	Poids (kg)
A0015154	Longe double avec absorbeur	1,55	1,810