

# Fiche produit

## OBTURATEUR PIVOTANT MAINTIEN MANUEL AVEC CADENAS - AC 600

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES **NF E 85-012**, **NF EN ISO 14122-1** & **NF EN ISO 14122-4**

### DESCRIPTION

Obturateur de condamnation pour tout type d'échelle normalisée à crinoline, fixée en partie basse (partie supérieure de la protection à environ 2300 mm du sol), empêchant la montée à toute personne non autorisée et/ou non habilitée.

Verrouillage par cadenas.

Adaptable sur des échelles avec des largeurs différentes de 400 mm (sur demande).

Disponible en version acier galvanisé sur demande.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions HT : L 392 cm x H 500 cm, (largeur de la demi-porte 385 cm)
- Panneau en aluminium à double parois d'une épaisseur de 15/10e
- Verrouillage par cadenas (fourni). Consignation en position d'ouverture par chaînette et cadenas.
- Paumelles à ressort à régler en position d'ouverture, garanties en utilisation extérieure.
- Visserie d'assemblage fournie et kit de fixation sur échelle fourni également (indication à donner à la commande)
- Sens d'ouverture droite ou gauche (à définir à la commande)
- Matériel testé au Laboratoire National d'Essais (LNE)



Obturateur pivotant fermé



#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Stock disponible – envoi sous 48/72h  
Garantie 12 mois  
Colisage en carton individuel (panneau livré opercule démonté)  
Certificats de conformité sur demande

#### OPTIONS

Panneau de fond.  
Joues latérales.  
Tôle perforée autour de la crinoline.  
Adaptation possible sur tous types d'échelles fixes grâce aux différents kits d'adaptation disponibles.

#### AVANTAGES

Unique produit du marché certifié conforme à la norme NF E 85-012.



Obturateur pivotant ouvert

Code	Référence	Désignation	Poids (kg)
AC603/213/D	<b>A0015449</b>	Obturateur pivotant maintien manuel avec cadenas - sens d'ouverture droite	12,00
AC603/213/G	<b>A0015448</b>	Obturateur pivotant maintien manuel avec cadenas - sens d'ouverture gauche	12,00