

Fiche produit

LIGNE DE VIE VERTICALE CONEKT

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME À LA NORME **NF EN 353-1**

DESCRIPTION

La ligne de vie verticale CONEKT s'adapte facilement à tous les formats d'échelons d'échelle verticale, ainsi que directement sur point d'ancrage (voir notice).

Elle s'installe en quelques minutes grâce à un tout nouveau système de verrouillage innovant. S'utilise pour les accès sur réseaux de télécommunication, installations industrielles, éoliennes...

Connexion en tout point du câble grâce à son chariot spécifique à blocage uni-directionnel qui s'active uniquement lorsque l'opérateur en a besoin. Equipement muni d'un dispositif de contrôle de la tension du câble en partie basse. Finitions soignées pour une parfaite intégration à vos contraintes architecturales. Pièces de connexion en acier inoxydable.

Dans le cas d'une installation avec l'option fixation sur échelle, la ligne de vie CONEKT s'implante en sortie frontale haute ou en sortie latérale suivant la barre d'ancrage de sortie choisie. Le câble est guidé au départ et à la sortie de l'échelle grâce à des barres d'ancrages qui se fixent sur les échelons de l'échelle.

Composition du kit de ligne de vie verticale CONEKT :

- Dispositif de tension,
- Terminaux de sertissage,
- Connecteur INOX,
- Étiquette d'information réglementaire.

AVANTAGES

Produit léger, facile et rapide à installer.
Fixation universelle sur tous les types d'échelons.

OPTIONS

Implantation en sortie frontale ou latérale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La ligne de vie est dissociée des interfaces, elle part d'un maillon rapide à un autre.
La fixation sur l'échelle se fait entre 2 points d'ancrage de Type A.
- Diamètre du câble : 8 mm
- Reprise du câble de guidage tous les 10 m
- Chariot muni d'un absorbeur d'énergie
- Matériau du câble, des pièces de ligne de vie support intérieur et de la visserie : inox 316L

Option de fixation sur échelle

- S'adapte sur tous les échelons
- Fixation sur des diamètres d'échelons ronds** de 20 mm à 31 mm
- Fixation sur échelons carrés** de 25 à 31 mm max
- Matériau des barres d'ancrage inférieurs et supérieurs : aluminium

** Echelle conforme aux normes NF EN 14122-4 ou NFE 85-016.

Référence	Désignation
A0015439	Kit de ligne de vie CONEKT verticale
A0003832	Câble 8mm Inox 316 L prix au mètre
A0003876	Support intermédiaire acier inox
A0012344	Barre de sortie frontale
A0012345	Barre de sortie latérale
A0012347	Kit de 5 Fixations à l'échelle
A0012342	Renforts de sortie d'échelle
A0012343	Renforts d'échelle
A0012346	Supports inférieurs
A0010141	Coulisseau inox



Barre de sortie latérale



Kit de fixation à l'échelle



Support inférieur



Détail fixation sur échelon

Installation type en sortie latérale