

Fiche produit

LIGNE DE VIE PROVISOIRE

L'ECHELLE EUROPEENNE



EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME À LA NORME EN 795 B

DESCRIPTION

Ligne de vie provisoire avec longueur de travail 20 m.

Doit toujours être installé entre deux points d'ancrage qui supportent au moins 15 kN de résistance statique et sont situés à la même hauteur. Fabriqué avec du ruban de polyester orange 35 mm avec une longueur de 20 mètres.

Résistance statique à la traction $F > 15$ kN

Résistance à la rupture par traction statique $F > 50$ kN

Comportement dynamique $F < 6$ kN (valeur enregistrée en chute libre avec une masse de 100 kg).

La durée de vie théorique de l'équipement est de 10 ans à compter de la date de fabrication et 5 ans après la première utilisation.

Utilisation possible par 2 personnes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 compositions possibles
- Composition 1 : ligne de vie avec deux connecteurs fixes standards
- Composition 2 : ligne de vie avec deux connecteurs rotatifs pour pouvoir enlever les formes que prend la bande + 2 anneau d'ancrage
- Chargement de rupture minimale : 20 kN. Diamètre d'ouverture : 19 mm.
- Deux anneaux d'installation de 1 mètre de longueur avec une capacité de charge de 22 kN.
- Élément à cliquet de type cliquet possédant un double verrouillage de sécurité et un contrôle régulier de la tension.
- Sac en PVC.

Référence	Désignation	Longueur (m)	Poids (kg)
A0015162	Ligne de vie provisoire L'Echelle Européenne avec connecteurs fixes	20	2,268
A0015163	Ligne de vie provisoire L'Echelle Européenne avec connecteurs pivotants et 2 anneaux d'ancrage	20	3,146