

DESCRIPTION

A mi-chemin entre la plate-forme de travail fixe et la nacelle, BEESAFE vous permet d'accéder à la hauteur de travail souhaitée sans posséder obligatoirement le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES). Le réglage de la hauteur se fait facilement, manuellement et au millimètre près grâce à l'action d'un vérin hydraulique.

Hauteur réglable au millimètre jusqu'à 2500 mm avec une course simple ciseau de 1100 mm.

2 modèles disponibles selon la plage de hauteurs souhaitée :

- modèle A pour la plage basse de 1000 à 2100 mm

- modèle B pour la plage haute de 1400 à 2500 mm.

Surface de travail agréable avec une plate-forme de 1200 x 600 mm.

BEESAFE COMPACT est conçue pour des passages étroits de 900 mm.

Homologuée pour accueillir jusqu'à 2 utilisateurs.

Capacité de charge de 250kg.

Accès plate-forme sécurisé par un portillon à retour automatique.

Autres dimensions disponibles en sur-mesure.



AVANTAGES

Pas de vérification générale périodique (VGP) nécessaire.

OPTIONS

Garde-corps au choix : fixes ou amovibles
Bâche de protection
Tablette



UTILISATION FACILE ET RAPIDE



REGLAGE AU MILLIMÈTRE PRÈS



UTILISATION POSSIBLE PAR 2 PERSONNES



PAS DE PORT DE HARNAIS



PAS DE PERMIS



MAINTENANCE RÉDUITE



PAS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



LIVRAISON EN 4 SEMAINES



PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES

YouTube



VIDÉO démonstration

Référence

Désignation

A0013214

BEESAFE COMPACTE DOUBLE Plate-forme 1200 x 600 mm réglable en hauteur jusqu'à 2500 mm

Fiche produit

BEESAFE COMPACTE DOUBLE avec déport

L'ECHELLE
EUROPEENNE

Le déport frontal permet de se positionner au plus près de la zone de travail en enjambant les obstacles.



Longueur utile plateforme
1200mm sans déport
1800mm avec déport



Déport frontal **620mm** sur modèles **A** et **B**
535mm sur modèles **C** et **D**



Longueur hors-tout



Code

A0013217

Désignation

BEESAFE COMPACTE DOUBLE AVEC DEPORT Plate-forme 1800 x 600 mm réglable en hauteur jusqu'à 2500 mm