

# POULIE à cliquet

Ref.39 03 01



TMS



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

**Poulie à usage manuel avec blocage automatique par cliquet de sécurité.**


**Flasque en tôle, zingage bichromaté anticorrosion.**

**C.M.U. (charge max. d'utilisation): 100 kg**

**Charge maxi: 50 kg.**

**Conforme**

C.M.U. = 100 Kg



La poulie CLIC permet le levage de tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc... son système d'encliquetage vous permet de vous reprendre au cours du levage de la charge : lorsque vous cessez de tirer sur la corde, un cliquet bloque le réa ; sa gorge trapézoïdale freine le glissement de la corde, et vous pouvez « souffler » ; une nouvelle traction débloque le cliquet et vous pouvez continuer à hisser ou laisser descendre la charge.

Important : le blocage du réa par le cliquet ne garantit pas un blocage total de la corde qui doit toujours être maintenue par l'opérateur, mais il permet de soulager fortement celui-ci. Cela constitue un élément de confort et de sécurité important par rapport à une poulie de renvoi ordinaire.

- Encombrement: 430x235x70 mm.
- Poids: 3,5 kg.
- Aucun entretien.
- Encliquetage indéréglable.
- Crochet de suspension avec linguet de sécurité.
- Réa Ø extérieur 220 mm en polyamide grande résistance.
- Gorge anti-glissement (évite l'usure de la corde).
- Ø de corde admissible: 20 à 26 mm.



**TALIA®**  
PLAST