

# Fiche produit

## POINT D'ANCRAGE SIMPLE ROTATIF CONEKT

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

**EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME AUX NORMES EN 795:2012 ET TS16415:2013 TYPE A

### DESCRIPTION

Plaquette d'ancrage avec entretoise permettant une libre rotation. Grace à son ouverture de 40mm, cet ancrage peut être utilisé avec tout type de mousqueton, y compris les mousquetons grande ouverture.

Cette plaquette d'ancrage se fixe avec un boulon M12 inox. Est fourni avec l'ancrage, une entretoise, une rondelle plate, une rondelle grower et une vis M12 lg 30mm.




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Utilisation possible par 3 personnes simultanément
- Composition : inox 304
- Finition : passivation
- Ouverture : 40mm
- Poids : 130g/u

Code	Référence	Désignation
A0014113	<b>PA1</b>	Point d'ancrage simple rotatif CONEKT
A0014091	<b>PB2</b>	Platine pour 2 bascules CONEKT
A0014092	<b>PB4</b>	Platine pour 4 bascules CONEKT
A0014104	<b>ICZ</b>	Interface sur couverture zinc CONEKT
A0014994		Platine inox mini-omega CONEKT
A0014294	<b>ICJD S</b>	Interface courte sur joint debout CONEKT
A0014105	<b>ICJD L</b>	Interface large sur joint debout CONEKT
A0014093	<b>PB250</b>	Poteau basculant H250 mm CONEKT
A0014079	<b>P300</b>	Poteau rigide béton H300 mm CONEKT
A0014080	<b>P500</b>	Poteau rigide béton H500 mm CONEKT
A0014996		Potelet rigide H150 mm CONEKT
A0014997		Potelet rigide H300 mm CONEKT
A0014106	<b>AD</b>	Rehausse diabolos H100 mm CONEKT


### COMPATIBILITÉS



Platine 2 bascules



Platine 4 bascules



Interface sur couverture zinc



Interface mini omega inox



Interface sur couverture joint debout



Poteau basculant



Poteaux rigides



Poteaux rigides inox



Rehausse diabolos